

DSM 250 – Prace aż do samej krawędzi

Szybkie, łatwe i nieuciążliwe dla pleców szlifowanie krawędzi, bez obciążania kolan. Wychylana głowica szlifierska umożliwia prace w trzech pozycjach: W lewo-W prawo-Prosto. Swobodnie zawieszona ochrona przeciwpyłowa gwarantuje charakterystyczne się niewielkimi drganiami i bezpyłowe szlifowanie krawędzi.



Możliwości zastosowania

Szlifowanie bezskrotne betonu, jastrychu, asfaltu, wyrównywanie nierównych posadzek, usuwanie kleju, wypełniaczy



Szlifowanie przy krawędzi



Jednakowy system mocowania narzędzi we wszystkich maszynach



Talierz frezujący

Dane techniczne		Warianty wyposażenia		
Nr artykułu		713564	713565	713564
Napięcie	V	230	400	220
Częstotliwość	Hz	50		
Moc wyjściowa	kW	2,2	2,2	1,5
Szerokość robocza	mm	250		
Nacisk roboczy	kg	35	30	35
Talierz bazowy	mm	250	250	250
Waga robocza	kg	56	52,5	56
Odstęp od krawędzi	mm	0		
Obroty	min ⁻¹	1450	1450	1150
∅ – Przyłącze odkurzacza	mm	50		
Wymiary dł-szer-wys	cm	100 x 40 x 100		
Mocowanie narzędzi		ETX1, Velcro		

Cechy szczególne

ETX – system szybkiej wymiany narzędzi
 DIF – system aut. dopasowania się narzędzi
 Szlifowanie i polerowanie przy krawędzi
 Nastawna głowica szlifierska lewo/prawo
 Zredukowane wibracje

DSM 250 Akcesoria i Narzędzia, szlifowanie strona 48, frezowanie strona 67